

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ukr@nt-rt.ru || www.uralstanki.nt-rt.ru

Кривошипный пресс CP1



- Сварная станина высокой жесткости.
- Главный привод с инвертором.
- Комбинированная смазка муфты фрикциона.
- Прямоугольные шестигранные удлиненные направляющие, модели CP1-315/400 с восьмиугольными удлиненными направляющими.
- Гидравлическая защита от перегрузки.
- CP1-25/45: ручная регулировка, линейный указатель.
- CP1-45: опционально электронная регулировка с цифровым дисплеем.
- Начиная с модели CP1-63 - электронная регулировка с цифровым дисплеем.
- Подъемный балансировочный цилиндр.
- Двойной электромагнитный клапан
- Электронасос смазки
- Балансировочный цилиндр: ручное смазывание.
- PLC контроллер.
- Выталкиватель.
- Дополнительные опции: воздушная подушка, световая защита.

Характеристики

Основные

Производитель	Yangli
Страна производитель	Китай
Состояние	Новое

Тип оборудования	Пресс кривошипный
Мощность	4.0 (кВт)
Ход поршня	80.0 (мм)
Общие параметры	
Длина	1600.0 (мм)
Ширина	1125.0 (мм)
Дополнительные характеристики	
Усилие	250 кН
Ход при номинальном усилии	3 мм
Число ходов (Фиксированное)	100
Число ходов (изменяемое)	80-120
ВМТ точка	250 мм
Регулировка ВМТ	50 мм
Расстояние от осевой линии до станины	210 мм
Подштамповая плита(FB×LR)	400×700 мм
Толщина плиты	80 мм
Отверстие для выталкивателя (Dia/F·B×L·R)	260×250 мм
Площадь ползуна (FB×LR)	300×260 мм
Отверстие хвостовика ползуна (диаметр × глубина)	φ40×60 мм
Расстояние между колоннами	450 мм
Масса нетто	2600 кг
Высота	2200

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ukr@nt-rt.ru || www.uralstanki.nt-rt.ru