

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ukr@nt-rt.ru || www.uralstanki.nt-rt.ru

Кривошипный пресс CP2



- Сварная станина высокой жесткости.
- Главный привод с инвертором.
- Двойные коленчатые валы обратного вращения, с компенсацией поперечного усилия.
- Комбинированная смазка муфты фрикциона.
- Прямоугольные шестигранные направляющие.
- Гидравлическая защита от перегрузки.
- Регулировка с цифровым дисплеем.
- Подъемный балансировочный цилиндр.
- Двойной электромагнитный клапан
- Электронасос смазки
- Балансировочный цилиндр: ручное смазывание.
- PLC контроллер.
- Выталкиватель.
- Дополнительные опции: воздушная подушка, световая защита, автоподача.

Характеристики

Основные

Производитель	Yangli
Страна производитель	Китай
Состояние	Новое
Тип оборудования	Пресс кривошипный
Мощность	4.0 (кВт)
Ход поршня	160.0 (мм)

Общие параметры

Ширина	1750.0 (мм)
--------	-------------

Дополнительные характеристики

Усилие	800 кН
Ход при номинальном усилии	5 мм
Число ходов (Фиксированное (опционально))	55
Число ходов (изменяемое)	40-75
ВМТ точка	350 мм
Регулировка ВМТ	80 мм
Расстояние от осевой линии до станины	310 мм
Подштамповая плита(FB×LR)	600 ×1600 мм
Толщина плиты	110 мм
Площадь ползуна (FB×LR)	460×1200 мм
Отверстие хвостовика ползуна (диаметр × глубина)	3-φ60×60 мм
Расстояние между колоннами	1200 мм
Масса нетто	13000 кг
Высота	3100
Усилие выталкивателя	40×2 кН
Ход выталкивателя	60 мм
Длина	2160 мм
Ширина	1750 мм

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ukr@nt-rt.ru || www.uralstanki.nt-rt.ru